

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO:
WILKALOR

FORMATI:
1 LT, 5 LT, 14 LT.

MISSIONE:
Fissativo isolante a recupero termico per interni ed esterni.



IMPIEGO:
Resina acrilica in emulsione con microsfere di vetro per isolare ed ottenere un recupero termico sui muri freddi e umidi.
Ideale per interni ed esterni.

MODALITA' D'USO:
Pulire i sottofondi da tutte le parti sfarinanti. Applicare WILKALOR direttamente sui muri da isolare, senza diluire, con rullo o pennello. WILKALOR può essere colorato.

RECUPERO TERMICO:
2-3 gradi centigradi.

SOTTOFONDI:
Aderisce sia a sottofondi traspiranti che a quelli non traspiranti.

TEMPI DI ESSICCAZIONE:
Circa 1 ora.

RESA:
7,5 mq con 1 litro; consigliamo almeno 2 mani.

TEMPERATURA:
Da utilizzare ad una temperatura di almeno +10°C.

ATTREZZI:
Pennello o rullo.

Conservare in ambienti a +10°C, teme il gelo; conservabilità fino ad 1 anno dalla data di produzione.

Pulizia con acqua.

Classe di rischio: Non è un prodotto pericoloso.

DIXI S.R.L.

Via Giovanni Pascoli, 3 - 42021 Barco di Bibbiano (RE) - Tel. 0522.243090 FAX 0522.243089
www.lineastop.it - info@lineastop.it