

RISPLENDO

Scheda Tecnica 12/19 it

DEFINIZIONE

Miscela di oli sintetici ad elevata inerzia chimica.

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

Protettivo rigenerante per manufatti verniciati esposti alla luce solare diretta e/o all'azione degli agenti atmosferici. Restituisce lucentezza alle superfici verniciate e ne facilita la pulizia.

Conferisce idrorepellenza e protezione anti UV. Ideale per infissi in legno verniciato, alluminio o PVC, per i complementi di arredo giardino in legno, plastica, resina o rattan quali sedie, tavoli, divanetti, gazebo, giochi per bambini.

Ravviva il colore, rende la superficie morbida al tatto.

MODO D'USO

Si usa puro. Versare poco prodotto su un panno in cotone o microfibra e applicare in modo omogeneo sulla superficie da proteggere, dopo aver rimosso eventuali residui di polvere o sporco.

Frizionare leggermente per favorire l'assorbimento del prodotto sulla vernice. Ripetere l'applicazione almeno una volta l'anno, o secondo necessità.

Consumo indicativo: 0,5 litri / 5-10 mq

Caratteristiche chimico-fisiche Peso specifico (20 °C): 0,970 gr/cc Aspetto: liquido denso Odore: inodore Colore: incolore Confezionamento 0,5 litri flacone polietilene, scatola 6 pezzi	Pericolosità Avvertenze: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. <i>Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche</i>
---	--

Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto, ovvero che essa corrisponde a quella dichiarata nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario. La garanzia non si estende all'impiego e all'applicazione del prodotto, per cui la corrispondenza della prestazione nell'uso che ne fa l'acquirente è ad esclusivo carico e responsabilità di quest'ultimo. Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.