# TERMOBLOCK

## DEFINIZIONE

Impregnante a base di oligomeri silano-silossanici, livellanti e sinergici in emulsione acquosa, per ridurre la dispersione termica dei materiali edili assorbenti.

## DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

Protettivo impregnante innovativo per il trattamento termoisolante delle pareti perimetrali esterne degli edifici a medio alto assorbimento quali laterizi, pietre e intonaci. Il prodotto penetra in profondità attraverso le porosità del materiale il quale, così trattato, mantiene inalterate e costanti le proprie caratteristiche di isolamento termico. Le prestazioni di **TERMOBLOCK** come isolante termico sono state verificate sperimentalmente dall'Istituto per le Tecnologie della Costruzione (ITC) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) secondo la norma UNI EN 12664:2002.
**TERMOBLOCK** è traspirante, incolore, non altera l'aspetto del materiale. Ideale per interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici in alternativa alla realizzazione di rivestimenti a cappotto.

## MODO D'USO

Prodotto pronto all'uso. Agitare prima dell'uso. Si applica in una o più mani, in funzione dell'assorbimento del materiale, su superfici pulite e asciutte, o uniformemente umide, a pennello o a spruzzo con irroratori a bassa pressione, evitando di nebulizzare il prodotto. Non usare compressori. Bagnare in modo uniforme la superficie da trattare, dal basso verso l'alto. Rimuovere eventuali gocciolature o eccessi di prodotto con un panno pulito. Attendere l'asciugatura completa prima di applicare una successiva mano di prodotto. Evitare l'applicazione di TERMOBLOCK su superfici molto calde o molto fredde (sopra i 40°C o sotto i 5°C ).

**Consumo indicativo:** 1 litro per 8 - 12 mq per mano, in funzione dell'assorbimento del materiale.

| **Caratteristiche chimico-fisiche** | **Pericolosità** |
|---|---|
| pH (20 °C): **8,5**<br>Peso specifico (20 °C): **0,994 Kg/l**<br>Aspetto: **liquido lattiginoso**<br>Odore: **leggermente alcolico**<br>Colore: **bianco latte**<br><br>**Confezionamento**<br>5 litri tanica polietilene, scatola 4 pz<br>10 litri tanica polietilene, pz. singolo | Avvertenze:<br>P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.<br><br>***Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche*** |

*Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto, ovvero che essa corrisponde a quella dichiarata nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario. La garanzia non si estende all'impiego e all'applicazione del prodotto, per cui la corrispondenza della prestazione nell'uso che ne fa l'acquirente è ad esclusivo carico e responsabilità di quest'ultimo. Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.*